



Drtiče horizontální

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | DR-H 150x400-V1 | DR-H 110x600-V1 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rozměry: délka | 1 625 mm | 1 600 mm |
| šířka | 1 305 mm | 1 535 mm |
| výška max. | 955 mm | 880 mm |
| Vstupní otvor | 150x400 mm | 110x600 mm |
| Průměr rotoru | 350 mm | 300 mm |
| Otáčky rotoru | 200 ot/min | 200 ot/min |
| Počet noží | 24 ks | 19 ks |
| Velikost štěpky | 10-50 mm | 10-50 mm |
| Výkon na vstupu | 1-2 prm/hod | 1-2 prm/hod |
| Příkon: rotor | 18,5 kW | 18,5 kW |
| podávání | 0,37 kW | 0,37 kg |
| Hmotnost | 1500 kg | 2050 |

Horizontální drtiče dřevního odpadu jsou určeny pro zpracování rozmanitého odpadu různých délek. Jsou schopny rozdrtit všechny druhy dřevin na štěpky. Výsledné štěpky jsou použitelné např. Pro spalování, výrobu velkoplošných materiálů nebo výrobu briket.

Materiál, určený k drcení, je dopravován do drtiče třasadlovým dopravníkem. V robustním rámu stroje je uložen podávací válec a rotor s noži. Dřevní hmota je rotujícími noži oddělována o protinůž a hotové štěpky propadávají pod drtič, odkud jsou vhodným transportním zařízením dopravovány na místo určení. Stroj je zabezpečen proti přetížení. Stabilní ocelová konstrukce umožňuje použití stroje v trvalém provozu s nepatrnými nároky na jeho údržbu.



SG strojírna s.r.o., Nádražní 166, 342 01 Sušice, CZ, tel.: +420 376521023-4, fax: +420 376524654,
www.sg-stroj.cz, info@sg-stroj.cz

