



Drtiče dřevního odpadu s hydraulickým přítlakem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

	DR-V 800x630-P	DR-V 800x1000-P
Rozměry: délka	1900 mm	2000 mm
šířka	1100 mm	1625 mm
výška	1580 mm	1580 mm
Vstupní otvor	800x630 mm	800x1000 mm
Objem násypky	0,56 m³	0,92 m³
Průměr rotoru	250 mm	370 mm
Otáčky rotoru	96 ot/min	96 ot/min
Počet nožů	21 ks	60 ks
Velikost štěrky	8-20 mm	20-40 mm
Výkon na vstupu	1-2 násypky/hod	1-4 násypky/hod
Příkon: sekací huben	15 kW	30 kW
hydraulický agregát	1,5 kW	1,5 kW
Hmotnost stroje	1250 kg	2000 kg

Tyto pomaloběžné drtiče se používají k drcení drobnějšího kusového dřevního odpadu, kde přísun materiálu k rotoru zajišťuje hydraulicky ovládaný přítlak. Rozměr materiálu je omezen šířkou a výškou přítlaku a musí být pouze takový, aby nedocházelo k jeho přičení v tomto prostoru. Tyto rozměry a způsob plnění je nutné vždy konzultovat s výrobcem. Štěpka vypadává do prostoru pod sítím. Stroj pracuje bez nároku na přítomnost obsluhy.

