



Drtič s hydraulicky posuvnou násypkou

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry: délka	DR-V 800x1000-PN	2 250 mm
šířka		1 685 mm
výška		1 630 mm
Vstupní otvor		800 x1000 mm
Objem násypky		0,95 m³
Průměr rotoru		370 mm
Otáčky rotoru		96 ot/min
Počet noží		60 ks
Velikost štěpky		20-40 mm
Výkon na vstupu		1-4 násypky/hod
Příkon: hlavní motor		30 kW
hydraulický agregát		1,5 kW
Hmotnost stroje		2 000 kg

Tyto pomaloběžné drtiče se používají k drcení různorodého drobnějšího dřevního odpadu. Stroj je vybaven pohyblivou přítlačnou násypkou na pojezdném ústrojí rámu ovládanou hydraulickým mechanismem. Pohyb násypky je cyklický, při dosažení polohy násypky u rotoru dojde k jejímu zpětnému pohybu, do uvolněného prostoru propadne další surovina a násypka opakuje pohyb směrem k rotoru. Toto řešení zabraňuje vzpříčení rozměrnějších částí zpracovávaného odpadu. Materiál je noži oddělován o protinůž, strháván pod rotor, prochází třídícím sítím, pevně upevněným ve stojanu stroje pod rotorem. Hotové štěpky vypadávají do prostoru pod sítím. Další doprava štěpky je zajišťována podle konkrétních podmínek a požadavků odběratele.



SG strojírna s.r.o., Nádražní 166, 342 01 Sušice, CZ, tel.: +420 376521023-4, fax: +420 376524654, www.sg-stroj.cz, info@sg-stroj.cz

